

# 700XP

## Plaque Coup de Feu Gaz

La gamme modulaire 700XP Electrolux comprend plus de 100 appareils conçus pour garantir un niveau très élevé en performances, rentabilité, fiabilité, économie d'énergie, standard de sécurité et ergonomie. Ces qualités se retrouvent sur toute la modularité de la gamme qui permet de nombreuses configurations différentes, que ce soit sur table, monobloc sur plinthes, dos à dos (avec la gamme 900) ou en système pont. Grâce à sa technologie avancée et à sa performance premium, la gamme 700XP est la solution parfaite pour les cuisines de petite taille où l'espace est limité. Les modèles détaillés dans cette fiche sont les Plaques Coup de Feu gaz.



371007

### FACILE A INSTALLER

Les principaux branchements sont accessibles par l'arrière de l'unité.

- Tous les composants sont accessibles par l'avant de l'unité.
- Tous les modèles sont munis d'un décrochement technique pour faciliter l'installation et ils peuvent être montés sur table, sur des soubassements neutres, sur des supports en système pont ou suspendus (à un côté ou dos à dos).

### FACILE A NETTOYER

- Dessus embouti d'une pièce en acier inox AISI 304 de 15/10ème d'épaisseur avec angles lisses et arrondis.
- Façade en acier inox AISI 304 avec finition « Scotch Brite ».
- Tous les appareils ont des

bords latéraux tombés, découpés au laser pour permettre un assemblage parfait entre les unités, évitant les écarts et les pièges à poussière.

### FACILE A UTILISER

- La plaque Coup de Feu est idéale pour les cuisines nécessitant une table de cuisson flexible et puissante. Elle permet au chef de déplacer facilement des casseroles d'une surface de cuisson à l'autre sans avoir besoin de les lever.
- Brûleur central à combustion optimisée, puissance maximale de 7 kW (3,8 sur l'autre moitié de la surface du module). Système de sécurité thermocouple. Flame pilote avec veilleuse. Allumage Piezo électrique.
- Surface supérieure de cuisson

solide en fonte. Température maximale de la zone centrale de 500° C, diminue progressivement à 200° C sur les extrémités de la plaque pour permettre différents types de cuisson (vive ébullition au centre - frémissement sur les extrémités).

- Pour les brûleurs des modules de 800 et de 1200 mm avec brûleurs :
- La grande efficacité des brûleurs "flower flame" permet à la flamme d'être précisément régulée et adaptée pour pouvoir utiliser des casseroles de tailles différentes avec une bonne répartition de la chaleur (de 10 à 40 cm de diamètre).



# Electrolux

**700XP**  
**Plaque Coup de Feu Gaz**

- Bruleurs : - Système de sécurité thermocouple avec veilleuse.
- Puissance : 5,5 kW avec flamme auto-stabilisée. (régulation de flamme continue de 1,1 Kw à 5,5 Kw) - Flamme pilote pour chaque brûleur.
- Tous les appareils gaz sont équipés pour fonctionner au gaz naturel, GPL ou gaz de ville. Gicleurs de substitution fournis en standard.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

- Recyclable à 98%.
- Emballage sans CFC.

\*In accordance with CE regulations for gas models belonging to Class B11 (power over 14 kW), it is necessary to install a chimney (if installed under a hood) or chimney and draft diverter if the waste gases are vented directly outside

**FACILE A ENTRETENIR**

- Indice de protection à l'eau IPX4.
- Agencement spécial des boutons évitant l'infiltration de l'eau

| <b>CARACTERISTIQUES</b>                 | <b>371007</b> | <b>371011</b> | <b>371012</b> |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Alimentation                            | Gaz           | Gaz           |               |
| Dimensions externes - mm                |               |               |               |
| largeur                                 | 800           | 800           | 1200          |
| profondeur                              | 730           | 730           | 730           |
| hauteur                                 | 250           | 250           | 250           |
| ajustement hauteur                      | 50            |               |               |
| Dimensions plaque - mm                  |               |               |               |
| largeur                                 | 690           | 340           | 340           |
| profondeur                              | 590           | 590           | 595           |
| Consommation énergie plaque - kW        | 7             | 3.8           | 3.8           |
| Dimensions brûleurs arrières - mm       |               | Ø 60          | Ø 60, Ø 60    |
| Puissance brûleurs arrières - kW        |               | 5.5           | 5.5, 5.5      |
| Dimensions brûleurs avants - mm         |               | Ø 60          | Ø 60, Ø 60    |
| Puissance brûleurs avants - kW          |               | 5.5           | 5.5, 5.5      |
| Puissance - kW                          |               |               |               |
| gaz                                     | 7             | 14.6          | 25.6          |
| Poids net - kg.                         | 65            | 55            | 70            |
| <b>ACCESSOIRES</b>                      |               |               |               |
| 2 SUPPORTS+GUIDES - 4 BACS GN 1/1-2/1   | 206244        |               |               |
| ANNEAU POUR CHEMINÉE DIAM. 150 MM       | 206133        |               |               |
| CACHE-MITRE 800 MM OUVERT -GRANDE MITRE | 206273        |               |               |
| CHEMINÉE                                | 206246        |               |               |
| COUPLE DE CACHES LATÉRAUX H 250 MM      |               | 216277        | 216277        |
| DÉPOSE ASSIETTES DE 400 MM              | 216185        |               |               |
| DÉPOSE ASSIETTES DE 800 MM              | 216186        | 216186        |               |
| DOUCHETTE DE LAVAGE                     | 206289        | 206289        | 206289        |
| EXTENSION POUR COLONNE D'EAU            | 206291        | 206291        | 206291        |
| GRILLE INOX POUR 2 FEUX VIFS LIGNE 700  |               | 206297        | 206297        |
| MAIN COURANTE CÔTE GAUCHE ET DROIT      | 206240        | 206240        | 206240        |
| MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM          | 216049        |               |               |
| MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM          | 216050        |               |               |
| MAIN COURANTE FRONTALE 400 MM           | 216046        |               |               |
| MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM           | 216047        | 216047        |               |
| MITRE POUR ELEMENT 800 MM               | 206304        | 206304        |               |
| PLAQUE LISSE SIMPLE                     |               | 206260        | 206260        |
| PLAQUE NERVURÉE SIMPLE                  |               | 206261        | 206261        |
| PLAQUE RADIANTE SIMPLE                  |               | 206264        |               |
| REGULATEUR DE PRESSION VERSION GAZ      | 927225        | 927225        | 927225        |
| SUPPORT CENTRAL POUR SOUB. 800/ 1200 MM | 206245        |               |               |