

# Fourneaux Monobloc Elec. 4 Plaques



**FACILE A INSTALLER**

- Toutes les parties techniques sont accessibles par l'avant de l'appareil.
- Accès tous les branchements par le dessous du Monobloc.

**FACILE A NETTOYER**

- Dessus embouti d'une pièce en acier inox AISI 304 de 15/10ème d'épaisseur avec angles lisses et arrondis.
- Façade en acier inox AISI 304 avec finition « Scotch Brite ».
- Tous les appareils ont des bords latéraux tombés, découpés au laser pour permettre un assemblage parfait entre les unités, évitant les écarts et les pièges poussière.
- Porte double paroi avec panneau interne embouti spécialement profilé pour une étanchéité parfaite et une meilleure hygiène. (pas besoin de joint en caoutchouc).
- Sole profonde et rainurée pour permettre de poser directement des plats sur le fond, offrant ainsi un niveau fonctionnel supplémentaire.
- Poignée du four en acier inoxydable AISI 304.
- Chambre de cuisson 3 niveaux GN2/1 en acier inoxydable.
- Four électrique puissance 6 kW avec bouton de réglage des résistances hautes et basses.

- Thermostat de four avec indicateurs de température réglables de 140° 300°C.
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 réglables +/- 50 mm.

**FACILE A UTILISER**

- Plaques chauffantes en fonte hermétiquement scellées au plan de travail monobloc, avec thermostat de sécurité.
- Plaques chauffantes de 2,6 kW chacune avec régulation par paliers.

**FACILE A ENTRETENIR**

- Indice de protection l'eau IPX4.

- Le design spécial des boutons de commande garantit une protection contre les infiltrations d'eau.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

- Recyclable 98%.
- Emballage sans CFC.

## Fourneaux Monobloc Elec. 4 Plaques

Code	Modèles	Description	Dimensions mm	kg	m³
373016	A7ECEH4RE0	Monobloc 4 plaques rondes électriques/four 1 module	800x700x850	80	0,48
373018	A7ECEH4QE0	Monobloc 4 plaques carrés électriques/four 1 module	800x700x850	80	0,48

## Accessoires Inclus

Code	373016	373018
GRILLE CHROME GN2/1	1	1

## Accessoires Optionnels

Code	373016	373018
2 PLAQUES DE JONCTION FONTE(FOURN.ELEC)		206168
4 PIEDS	206210	206210
4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREIN	206188	206188
COUPLE DE CACHES LATERAUX H700XP700 MM	216000	216000
COUPLE DE PLINTHES LATERALES	206249	206249
DÉPOSE ASSIETTES DE 400 MM	216185	216185
DÉPOSE ASSIETTES DE 800 MM	216186	216186
DOUCHETTE DE LAVAGE	206289	206289
EXTENSION COLONNE D'EAU D=700	206291	206291
GRILLE CHROME GN2/1	164250	164250
KIT 2 PLINTES LATERALES POUR MONOBLOC	206265	206265
KIT FLASQUE DE PIEDS	206136	206136
MAIN COURANTE FRONTALE 1200 MM	216049	216049
MAIN COURANTE FRONTALE 1600 MM	216050	216050
MAIN COURANTE FRONTALE 800 MM	216047	216047
MITRE POUR ELEMENT 800 MM	206304	206304
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1000 MM	206177	206177
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1200 MM	206178	206178
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 1600 MM	206179	206179
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 200 MM	206174	206174
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 400 MM	206175	206175
PLINTHE FRONTALE POUR ELT DE 800 MM	206176	206176
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1000 MM	206150	206150
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1200 MM	206151	206151
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 1600 MM	206152	206152
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 200 MM	206146	206146
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 400 MM	206147	206147
PLINTHE FRONTALE POUR INSTAL. DE 800 MM	206148	206148



## Caractéristiques

Code	373016	373018
Alimentation	Electrique	Electrique
Dimensions externes - mm		
largeur	800	800
profondeur	730	730
hauteur	850	850
Dimensions internes du four - mm		
largeur	540	540
profondeur	650	650
hauteur	300	300
Four		
consommation d'énergie - kW	6	v
température min-max - °C	140, 300	140, 300
Dimensions plaques arrières - mm	Ø 230, Ø 230	230x230, 230x230
Puissance plaques arrières - kW	2.6, 2.6	2.6, 2.6
Dimensions plaques avants - mm	Ø 230, Ø 230	230x230, 230x230
Puissance plaques avants - kW	2.6, 2.6	2.6, 2.6
Puissance - kW		
installée	16.4	16.4
Poids net - kg.	80	80
Tension d'alimentation	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60

La Société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.



