

Laveuse essoreuse professionnelle

PW9C

Caractéristiques et points forts

- **Le microprocesseur Compass Pro® offre :**
 - un large écran avec un bouton de commande pour une sélection aisée des programmes
 - le choix de la langue
- PW9C est un lave-linge haute capacité idéal pour les utilisateurs professionnels
- Bac à lessive à quatre compartiments pour un dosage manuel de la lessive en poudre ou liquide
- Porte avec joint d'étanchéité et charnières très résistantes conçues pour un usage industriel
- Acier inoxydable et acier galvanisé pour un haut degré de protection des pièces vitales
- Grande ouverture de porte pour un chargement/déchargement facile
- Pompe de vidange
- Raccordement électrique : triphasé ou monophasé
- Flexibles d'arrivée d'eau inclus

Options

- Monnayeur
- Deuxième vanne de vidange



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Caractéristiques principales		PW9C	
Capacité, maxi.	kg/lb	9/20	
Essorage	tr/min	1015	
Facteur G		300	
Options de chauffage él. alternatif triphasé	kW	5.4	
él. alternatif monophasé	kW	3.6	
sans chauffage		x	
Consommation «Couleur 60°C» sans «Prélavage»*		5.4 kW	3.6 kW
Temps total	min	50	54
Consommation d'eau (froide/chaude)	litres	89/17	89/17
Consommation électrique (moteur/chauffage)	kWh	0.25/0.65	0.25/0.65

* Température d'eau froide 15°C et 65°C pour l'eau chaude

Branchements électriques*					
Alternative de chauffage	Tension principale	Hz	Puissance de chauffage	Puissance totale	Fusible recommandé
			kW	kW	A
Chauffé électriquement	220-240V 1 -	50/60	3,0/5,4	3,1/5,5	16/25
	380-415V 3N -	50/60	3,0/5,4	3,1/5,5	16/25
Vapeur ou sans chauffage	220-480V 1 -	50/60	-	1,0	10

Raccord d'eau et de vapeur		PW9C
Vannes d'admission d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	150-400
Capacité à 300 kPa	l/min	16
Vanne de vidange (option)	∅ mm	50/75
Débit de la vidange	(pompe) l/min	30
	(vanne de vidange) l/min	160
Bacs à lessives liquides (option)		3
Efforts au sol		
Fréquence des efforts dynamiques	Hz	169
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	1,4 ± 0,5
Niveaux sonores		
Niveau sonore aérien	dB(A)	71
Déperdition calorifique		
% de la puissance installée, max		5
Emballage*		
Poids	net, kg	135
Volume d'emballage	m ³	0,81
Dimensions en mm		
A	Largeur	720
B	Profondeur	1130
C	Hauteur	1113
D		408
E		721
F		831
G		80
H		1030
I		224
J		124
K		1010
L		910
M		278
N		98
O		239
1	Panneau de commande	6 Raccords d'alimentation en lessive liquide
2	Ouverture de la porte ∅ 310 mm	7 Vidange
3	Compartiment à lessive	8 Branchement électrique
4	Eau froide	9 Raccord de vapeur
5	Eau chaude	10 Réutilisation de l'eau

* Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contactez la logistique pour des mesures exactes.

